

Travertino

Декоративная штукатурка

Назначение

Декоративная штукатурка Travertin, используется в качестве декоративного покрытия на фасадах зданий и для внутренней отделки помещений. Используется для создания бесшовных покрытий на стенах, потолках, колоннах и других архитектурных деталях интерьера. Разнообразие способов нанесения позволяет применять материал в отделке различных стилей: loft, high-tech, Арт-деко, имитации эффекта травертина и др.

Свойства

- ✓ Готовая к применению
- ✓ Для внутренних и наружных работ
- ✓ Легко наносится
- ✓ Высокая адгезия
- ✓ Паропроницаема
- ✓ Образует высокопрочное покрытие

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, чистой и иметь достаточную несущую способность. Загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки, высолы, пыль, жиры, смазочные масла тщательно удалить. Поврежденные плесенью основания: очистить и предварительно обработать средством для удаления плесени. Не способные нести нагрузку дисперсионные краски удалить без остатка. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой Quartz-grunt, сильно впитывающие поверхности предварительно загрунтовать грунтовкой Watergrunt. Использование грунтовки позволит получить прочную поверхность с лёгкой шероховатостью, что облегчит нанесение материала на основание.

Нанесение

Нанесение штукатурки производят после полного высыхания грунтовочного слоя (через 24 часа). Материал наносить кельмой или шпателем с последующим применением губки и др. инструментов, позволяющих создать многообразие декоративных эффектов, имитирующих текстуру натурального бетона или камня.

Расход

1–2,8 кг/м² в зависимости от способа нанесения и требуемого рисунка.

Температура и условия нанесения

Работы проводить при температуре не ниже +10°C и не выше +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, сквозняков.

Время высыхания

межслойная сушка при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $(65\pm 5)\%$ 2-4 часа, полное высыхание 48 часов.

Подготовка материала

Travertin TM NANOFARB поставляется, как готовый к применению материал, перед нанесением его нужно тщательно перемешать при помощи миксера, на низких оборотах. Для машинного нанесения или при слишком густой консистенции массы разбавить добавляя до 5% чистой воды.

Состав

Вода, акриловая дисперсия, наполнители, функциональные добавки.

Плотность

1,88 кг/л

Разбавитель

Вода, максимум 5%

Цвет

Белый

База

A

Колеровка

На автоматических колеровочных машинах по каталогу цветов TM NANOFARB Orange Color System или вручную колеровочными пастами TM NANOFARB. Рекомендуется использовать штукатурку одной партии во избежание различий в оттенке.

Фасовка

8 кг; 16 кг.

Хранение и транспортировка

В плотно закрытой таре при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой.

Утилизация

Остатки высохшей штукатурки и тара утилизируются как обычный строительный мусор.